


Prestatieverklaring (model conform gedelegeerde verordening Nr. 574/2014 van de Europese Commissie) Nr BRD005			
1.	Unieke identificatiecode van het producttype	Foliefol® multiwrap UV, Nr BRD005	
2.	Beoogd(e) gebruik(en)	Folie voor toepassing achter gevelbekleding	
3.	Fabrikant	Berdal rubber & plastics BV Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo	
4.	Gemachtigde	Niet van toepassing	
5.	Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP)	AVCP 3	
6a.	Geharmoniseerde norm	EN 13859-2	
	Aangemelde Instantie	Materialprüfanstalt für das Bauwesen (MPA BS), notificatienummer: 0761 voor beoordeling brandgedrag Kiwa GmbH Niederlassung TBU, notificatienummer 0799 voor beoordeling waterdichtheid	
7.	Aangegeven prestatie(s)	Essentiële kenmerken	Prestaties
		Brandgedrag	Klasse E
		Weerstand tegen binnendringen van water	Klasse W1
		Weerstand tegen binnendringen van water na kunstmatige veroudering	Klasse W1
		Waterdampdoorlatendheid (Sd)	0,13 m
		Trekeigenschappen:	
		- maximale trekkracht MD/CMD	300/340 N/50 mm
		- maximale trekkracht na kunstmatige veroudering MD/CMD	300 / 340 N/50mm
		- rek MD/CMD	50/60% -15
		- rek na kunstmatige veroudering	50/60% -15
		- weerstand tegen scheuren MD/CMD	200 / 185 N
		Flexibiliteit bij lage temperatuur	-20°C
		Dimensionele stabiliteit	-2%
Temperatuurbestendigheid	-40 -80°C		
Weerstand tegen waterdruk	>400 cmWS		
Luchtdichtheid	M ³ / m ² xhx50 Pa		
UV Stabiliteit	>10 jaar		
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van hierboven vermelde fabrikant verstrekt.			
Ondertekend voor en namens de fabrikant B.M.D. van Kamperdijk, General Manager Te Almelo, op 1 maart 2018			
 BERDAL LET'S BUILD TOGETHER Bedrijvenpark Twente 193 7602 KG Almelo +31(0)546-572672 www.berdal.com			