

Kanaalplaat Tape

Productinformatie en gebruiksaanwijzing



EIGENSCHAPPEN

- Realiseert bij juiste applicatie een luchtdichte verbinding
- Zeer krachtige hechting op de meeste materialen
- Eenvoudige verwerking door de slim aangebrachte slit in de beschermfolie
- Elastisch en scheurvast
- Dampopen met een sd-waarde van 2,0 m
- Zeer goed bestand tegen veroudering en aantasting van water
- Bestand tegen slagregen

OMSCHRIJVING

De Luchtdichtshop Kanaalplaat Tape is een vochtbestendige en luchtdichte tape met name geschikt voor het afsluiten van de koppen van kanaalplaten. De tape heeft een eenzijdige all-over coating met een agressief klevende acryllijm. Kanaalplaat Tape voldoet aan de vereisten van diverse normen en realiseert bij een juiste applicatie een luchtdichte afsluiting van de kanalen. Door de slim aangebrachte slit in de beschermfolie laat de tape zich erg makkelijk verwerken. Door het dampopen karakter van de tape (sd-waarde 2,0 m) kan vocht dat zich in de kanalen bevindt makkelijk uittreden.

TECHNISCHE INFORMATIE

DRAGER	gecoat vlies
GEWICHT	318-382 g/m ²
TEMPERATUUR BESTENDIGHEID	-40°C tot +80°C
UV-BESTENDIGHEID	3 maanden
SD-WAARDE	2 m
SLAGREGENDICHTHEID	≥ 1200 Pa
HECHTING OP BETON	Zeer goed
WATERBESTENDIGHEID	Zeer goed
BESTAND TEGEN VEROUDERING	Zeer goed



Kanaalplaat Tape

Productinformatie en gebruiksaanwijzing

PRAKTISCHE INFORMATIE

APPLICATIE

Het beste is de tape aan te brengen voordat de kanaalplaten op de plek gelegd worden. Dus op de losplaats of zelfs als de platen nog op de vrachtwagen liggen. Beide kopzijden zijn dan goed bereikbaar.

Verwijder het smalle deel van de schutfolie van de tape. Breng de tape dan langs de bovenzijde van de kopse kant van het vloerelement aan. Na aanwrijven van deze smalle strook kan het brede deel van de schutfolie van de rest van de tape verwijderd worden en op de rest van het oppervlak aangebracht worden. De tape goed aanwrijven rondom de kanalen zodat elk kanaal 100% luchtdicht is. De tape kan eventueel ook aangedrukt worden met een tape roller of aanwrijfplaatje/rakel. De hechting op alle ondergronden dient vooraf goed getest te worden.

BEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Los materiaal eventueel verwijderen met een stoffer. In geval van een te natte ondergrond, deze droog maken met een doek of brander. Indien de ondergrond te nat blijft is het mogelijk een primer te gebruiken.

REINIGING MATERIALEN

Er zijn geen schoonmaakmiddelen bekend die 100% reinigen. Mechanisch verwijdering van de lijm is de enige oplossing.

REINIGING HANDEN

Het is aan te bevelen de handen voorafgaand aan de verwerking wat in te vetten met uierzalf of vaseline. Indien nodig handen wassen met water en zeep.

HOUDBAARHEID

Ongeveer 24 maanden (eigenlijk onbeperkt) houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.

OPMERKINGEN

Ook per stuk verkrijgbaar in lengtes van 1.140 mm (2 stuks benodigd per vloerelement).



Scan me

Product	Art.Nr.	Doos	Lengte/rol
150 mm	160201801	4 rollen	25 m
200 mm	160201802	4 rollen	25 m
250 mm	160201803	2 rollen	25 m
300 mm	160201804	2 rollen	25 m

