

## Eenkomponent polyurethaanschuim NBS

- Afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a.
- scheidingswanden onderling en met plafonds
- stelruimten tussen raam- of deurkozijnen en muur
- stel- en monteerruimten tussen prefab elementen
- aansluitnaden van nokken, kepers, schoorstenen en dakkapellen
- doorvoeringen van leidingen en pijpen
- het verlijmen en afdichten van isolatieplaten onderling

### Toepassingsgebieden

- Afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren van o.a.
- scheidingswanden onderling en met plafonds
- stelruimten tussen raam- of deurkozijnen en muur
- stel- en monteerruimten tussen prefab elementen
- aansluitnaden van nokken, kepers, schoorstenen en dakkapellen
- doorvoeringen van leidingen en pijpen
- het verlijmen en afdichten van isolatieplaten onderling

### Opmerking

- Niet UV-bestendig

### Technische gegevens

Chemische basis	PU
Huidvorming	7 Minuten
Cutting time	30 min
Expansion during curing	56 %
Reaction to fire classification	B3
Geluid isolatiewaarde	58 dB
Thermal conductivity	30,2 W/mK



Omschrijving	Inhoud	Kleur	Leveringsvorm	VPE Sputbus(sen)	Art. nr.
PU Pistoolschuim NBS alu	700 ml	Champagne	Blik	1/12	911015
PU Pistoolschuim NBS blik	750 ml	Champagne	Blik	1/12	908215

Gr.: 04.210