

# Kanaalplaat Tape

Productinformatie en gebruiksaanwijzing



## EIGENSCHAPPEN

- Realiseert bij juiste applicatie een luchtdichte verbinding
- Voldoet aan de vereisten van DIN 4108-7
- Zeer krachtige hechting op de meeste materialen
- Eenvoudige verwerking door de slim aangebrachte slit in de beschermfolie
- Elastisch en scheurvast
- Dampopen met een sd-waarde van 0,03m
- Zeer goed bestand tegen veroudering en aantasting van water
- Bestand tegen slagregen

## OMSCHRIJVING

De Luchtdichtshop Kanaalplaat Tape is een vochtbestendige en luchtdichte tape met name geschikt voor het afsluiten van de koppen van kanaalplaten. De tape heeft een eenzijdige all-over coating met een agressief klevende acryllijm. Kanaalplaat Tape voldoet aan de vereisten van diverse normen en realiseert bij een juiste applicatie een luchtdichte afsluiting van de kanalen. Door de slim aangebrachte slit in de beschermfolie laat de tape zich erg makkelijk verwerken. Door het zeer dampopen karakter van de tape (sd-waarde 0,03m) kan vocht dat zich in de kanalen bevindt makkelijk uittreden.

## TECHNISCHE INFORMATIE

BASIS	Acryllijm
DICHTHEID	325 g/m <sup>2</sup>
TEMPERATUUR BESTENDIGHEID	-40°C tot +80°C
VERWERKINGSTEMPERATUUR	+5°C tot +30°C
TREKSTERKTE	1,5 N/mm <sup>2</sup>
SD-WAARDE	0,03 m
SLAGREGENDICHTHEID	≥ 600 Pa
HECHTING OP BETON	Zeer goed
WATERBESTENDIGHEID	Zeer goed
BESTAND TEGEN VEROUDERING	Zeer goed



# Kanaalplaat Tape

## Productinformatie en gebruiksaanwijzing

### PRAKTISCHE INFORMATIE

#### APPLICATIE

Het beste is de tape aan te brengen voordat de kanaalplaten op de plek gelegd worden. Dus op de losplaats of zelfs als de platen nog op de vrachtwagen liggen. Beide kopzijden zijn dan goed bereikbaar.

Verwijder het smalle deel van de schutfolie van de tape. Breng de tape dan langs de bovenzijde van de kopse kant van het vloerelement aan. Na aanwrijven van deze smalle strook kan het brede deel van de schutfolie van de rest van de tape verwijderd worden en op de rest van het oppervlak aangebracht worden. De tape goed aanwrijven rondom de kanalen zodat elk kanaal 100% luchtdicht is. De tape kan eventueel ook aangedrukt worden met een tape roller. De hechting op alle ondergronden dient vooraf goed getest te worden.

#### BEHANDELING ONDERGROND

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Los materiaal eventueel verwijderen met een stoffer. In geval van een te natte ondergrond, deze droog maken met een doek of brander. Indien de ondergrond te nat blijft is het mogelijk een primer te gebruiken of de Seal & Glue Strong lijmkit.

#### REINIGING MATERIALEN

PremSolve Spray

#### REINIGING HANDEN

Het is aan te bevelen de handen voorafgaand aan de verwerking wat in te vetten met uierzalf of vaseline. Indien nodig handen wassen met water en zeep.

#### HOUDBAARHEID

Ongeveer 24 maanden houdbaar mits goed afgesloten en in originele verpakking op een droge plaats, tussen +5°C en +25°C.

#### OPMERKINGEN

Ook per stuk verkrijgbaar in lengtes van 1.140 mm (2 stuks benodigd per vloerelement).



Product	Art.Nr.	Doos	Pallet	Lengte/rol
50 mm	160201797	6 rollen	72 dozen	25 m
70 mm	160201798	4 rollen	84 dozen	25 m
100 mm	160201800	3 rollen	72 dozen	25 m
150 mm	160201801	2 rollen	72 dozen	25 m
200 mm	160201802	2 rollen	42 dozen	25 m
250 mm	160201803	1 rollen	84 dozen	25 m
300 mm	160201804	1 rollen	64 dozen	25 m

